LinuxCampus.net

trainings from the experts

1100 Linux 1 Grundlagen

Einfache Textverarbeitungsfilter

PETER JAHN, MSc

SYSTEM ENGINEER

TRAINING@LINUXCAMPUS.NET

www.LinuxCampus.net

Kurs Agenda

Linux: Einfache Textverarbeitungsfilter

- Filtern von Dateiinhalten
- Übersetzen von Dateiinhalten
- Sortieren von Ausgaben
- Vergleichen von Inhalten

Textfilter

- Was ist ein Textverarbeitungsfilter?
 - Ein Programm, das Datenströme **einliest**, **bearbeitet** und wieder **ausgibt**
 - Die Ausgabe kann auf dem **Bildschirm** ausgegeben oder in eine **neue Datei** geschrieben werden

Auszug Filterprogramme

- `grep` ... Sucht nach Textmustern
- `sed` ... Suchen & Ersetzen
- `wc` ... Zählen von Zeichen, Zeilen, Wörtern
- `sort` ... Sortieren der Ausgabe
- `tr` ... Übersetzen von Zeichen
- `diff` ... Vergleichen von Dateiinhalten
- `fmt` ... Textausgabenbreite festlegen

Kapitel

grep

GREP

- **GREP - "Get Regular Expression"**

- sucht nach speziellen **Textmustern** in Dateien
- Sucht nach **Textmustern** in Shellausgaben
- Textmuster sind meist **Reguläre Ausdrücke**

- Anzahl des Wortes "Linux"
- Alle Zeilen die mit "Linux" beginnen
- Alle Zeilen die kein "Linux" enthalten
- Alle Wörter die ...Linux... enthalten

Grep Syntax

```
grep -i root /etc/passwd
```

Optionen

Suchbegriff
(regulärer Ausdruck)

Ort der Suche

Grep Optionen

```
grep -i root /etc/passwd
```

Option	Bedeutung
-c	Ausgabe der Zeilenanzahl
-i	Groß- und Kleinschreibung ignorieren
-l	nur den Dateinamen anzeigen
-n	zusätzlich die Zeilennummer ausgeben
-s	keine Fehlermeldungen ausgeben (supress)
-v	Nur Zeilen die nicht das Suchmuster enthalten
-r	Rekursiv suchen
-w	Das Suchmuster muss ein eigenes Wort sein
-E/F/P	In welchem Modi soll grep gestartet werden

Beispiele

#Gibt es einen Benutzer ROOT?

```
peter@tux> grep root /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

Wieviele Benutzer verwenden die Shell /bin/bash

```
peter@tux> grep -c /bin/bash /etc/passwd  
14
```

#besteht eine FTP- Verbindung?

```
peter@tux> netstat -n | grep :21  
tcp 0 172.16.3.33:21 172.16.3.10:43956 ESTABLISHED
```

Rekursives Suchen?

```
peter@tux> grep -r nameserver /etc  
/etc/services: nameserver 42/udp # Host Name Server  
/etc/init.d/named: echo "Checking nameserver BIND "  
/etc/resolv.conf: nameserver 172.16.0.1
```

Grep & Pipes

- Suchen nach dem init-Prozess
 - Resultat zeigt immer auch den Prozess für die Suche

```
#Suche nach dem Prozess init
peter@tux> ps ax | grep init
1      S    init
20456  S+   grep init
```

- Verbesserte Suche
 - `ps ax | grep init | grep -v grep`

Ausgabe der Dateinamen

- Nur die Dateinamen anzeigen
 - Anstatt dem Inhalt können auch nur die Dateien aufgelistet werden in denen das Muster gefunden wurde
 - `grep -l` (kleines L)

```
#Ausgabe der Dateien  
peter@tux# grep -l root /etc/*  
/etc/aliases  
/etc/aliases.db  
/etc/auditd.conf  
...
```

Ausgabe des Strings

- Nur den gefundenen String anzeigen
 - Anstatt der kompletten Zeile kann auch nur der gefundene String ausgegeben werden
 - Hilfreich beim testen von regulären Ausdrücken
 - `grep -o`

```
#Ausgabe der Strings  
peter@tux# grep -o root /etc/fstab  
root  
root  
root
```

Ausgabe der Zeilen Position

- Zusätzlich die Zeilen Position anzeigen
 - Es kann auch vor jedes Ergebnis die Zeilennummer ausgegeben werden
 - `grep -n`

#Ausgabe der Zeilennummer

```
peter@tux# grep -n false /etc/passwd
```

```
5:mail:x:8:12:Mailer daemon:/var/spool/clientmqueue:/bin/false
```

```
9:messagebus:x:100:101:User for D-BUS:/var/run/dbus:/bin/false
```

```
10:haldaemon:x:101:102:User for haldaemon:/var/run/hal:/bin/false
```

Ausgabenumfang

- Umfang der Ausgabe
 - Normalerweise wird nur die Zeile mit dem gefundenen Muster ausgegeben
 - `-A #` ...Display # lines **a**fter match
 - `-B #` ... Display # lines **b**efore match
 - `-C #` ... Display # lines before & after match

Reguläre Ausdrücke

Reguläre Ausdrücke

- Was sind Reguläre Ausdrücke
 - Ein regulärer Ausdruck ist ein Suchbegriff
 - Der Suchbegriff ist ein spezielles Textmuster
 - Zeile beinhaltet das Wort hello
 - Textmuster beginnt mit der Zahl 1 gefolgt von 4 Zeichen (10000, 12345, 1abcd)
 - Das Textmuster steht an einer bestimmten Stelle
 - Zeile beginnt/endet mit dem Wort hello

Reguläre Ausdrücke

- **Wichtiges zu Regulären Ausdrücken**
 - * und ? haben eine ganz andere Bedeutung
 - anders als Wildcards in Dateinamen, muss ein regulärer Ausdruck immer nur auf einen Teil des Textes passen
- **Anwendungsgebiete**
 - Editoren wie **vi**, **emacs**
 - Programme wie **grep**, **egrep**, **awk**, **sed**
 - Programmiersprachen wie **Perl**, **Java**, **VB.NET**,...

Auszug aus den Metazeichen

	BEDEUTUNG	BEISPIEL
.	Ein beliebiges Zeichen, außer Zeilenumbruch	Lin . x
[]	Ein Zeichen aus der Menge [Klammerninhalt]	[0-9] [adgo]
*	Beliebige Wiederholung des vorstehenden Musters	[0-9]* a*
?	Null oder ein Vorkommen des vorherigen Musters	[0-9]\? a\?
^	Das Muster steht am Anfang der Zeile/Zeichenkette	^TripleS
\$	Das Muster steht am Ende der Zeile/Zeichenkette	TripleS\$
[^]	Ein Zeichen außer das in der Klammer	[^0-9]
re1 re2	ODER; Das eine oder das andere Muster	abc 123
(ab)+	Mindestens ein Auftreten der Menge "ab"	(ab)+
+	Eines oder mehrere Vorkommen	[0-9]+ a+

Meistens müssen die regulären Ausdrücke in '...' geschrieben werden

Syntax Highlighting

- Grep Syntax Highlighting

- Auf manchen Distributionen werden die gefunden Textstellen automatisch farblich hervorgehoben

```
# Grep mit Syntax Highlighting
```

```
peter@tux # grep error /var/log/messages
```

```
Apr  2 22:12:46 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
```

```
Apr  2 22:12:46 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
```

- Dieses Verhalten kann auch manuell aktiviert werden
 - `export GREP_OPTIONS='--color=auto'`

Automatisches Syntax Highlighting

- Variante 1: Alias
 - Definieren eines **Alias** für grep

```
# ~/.bashrc  oder ~/.alias  
alias grep="grep --color=auto"
```

- Variante 2: Grep Optionen
 - Definieren von **Standardoptionen** für grep

```
# ~/.bashrc  
export GREP_OPTIONS='--color=auto'
```

Das Metazeichen .

```
# Beispiel  
peter@tux # grep 'r..t' /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
lp:x:4:7:Printing daemon:/var/spool/lpd:/bin/bash
```

- 'r..t'
 - Jeder Punkt steht für 1 beliebiges Zeichen
 - es muss aber auch 1 Zeichen an der Stelle vorkommen

Das Metazeichen ^

```
# Beispiel  
peter@tux # grep '^r..t' /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

- '^r..t'
 - Die Zeile beginnt mit dem Muster 'r..t'
 - Wenn ein Abstand vor dem 'r' wäre, würde das Muster nicht mehr angezeigt werden

Das Metazeichen []

Beispiel

```
peter@tux # grep -c '5[0-9]' /etc/passwd
```

4

```
peter@tux # grep -c '5[0-9]*' /etc/passwd
```

7

- **5[0-9]**
 - Die Zahl 5 gefolgt von 1er Zahl aus dem Bereich 0-9
- **5[0-9]***
 - wie oben jedoch darf die Zahl 0-9
 - 0-mal, 1-mal oder X-mal vorkommen

Kombination von Metazeichen

```
# Zeile beginnt mit 1: oder 2: oder 3:  
peter@tux# grep ^[123]: /etc/inittab  
1:2345:respawn:/sbin/mingetty --noclear tty1  
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2  
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
```

- `^[123]:`
 - Zeile beginnt mit der Zahl 1,2 oder 3
 - direkt gefolgt von einem Doppelpunkt
 - 1: ...ist gültig
 - 12: ...ist nicht gültig

Pattern1 ODER Pattern2

```
# Suchen von 2 unterschiedlichen Pattern
```

```
peter@tux> grep 'proc\|floppy' /etc/fstab
```

```
proc          /proc          proc          defaults          0 0
usbfs         /proc/bus/usb  usbfs         noauto            0 0
/dev/fd0      /media/floppy  auto          noauto,user,sync 0 0
```

- `grep 'pattern1\|pattern2' filename`
 - Bei der Verwendung von **basic regexp** verlieren die Meta characters `?, +, {, |, (, )` ihre Bedeutung und müssen daher durch einen **Backslash** maskiert werden

Das Metazeichen ?

Beispiel

```
peter@tux # grep 'r\?.t' /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

```
lp:x:4:7:Printing daemon:/var/spool/lpd:/bin/bash
```

- 'r\?.t'
 - Das Zeichen ? steht für 0 oder X Zeichen
 - Es muss jedoch mit einem \ vor der Bash geschützt werden damit es bei basic regex funktioniert

Sucher nach der Position

- Suche mit Positionsangaben

- `grep '^hello'` ... Zeile beginnt mit hello
- `grep '^[Hh]ello'` ... Zeile beginnt mit Hello/hello
- `grep '^\. '` ... Zeile beginnt mit einem Punkt
- `grep '^[^.]'` ... Zeile beginnt nicht mit einem Punkt
- `grep 'hello$'` ... Zeile endet mit hello
- `grep '^hello$'` ... einziges Wort in der Zeile
- `grep 'hello\>'` ... Wort endet mit ...hello
- `grep '\<hello'` ... Wort beginnt mit hello...

GREP Beispiele

- Details zu Benutzer Peter anzeigen
 - `grep '^peter:' /etc/passwd`
- Alle Zeilen die nicht mit # beginnen anzeigen
 - `grep -v '^#' /etc/hosts`
 - Alles anzeigen das nicht dem Suchmuster entspricht
- Hat es beim booten Probleme gegeben
 - `grep -i 'error' /var/log/boot.msg`
 - Gross und Kleinschreibung ignorieren

Ausgabe sortieren

Sortierte Ausgabe

- Textausgabe alphabetisch sortiert ausgeben
 - `sort` textdatei ...Inhalt sortieren
 - `befehl | sort` ...Befehlsausgabe sortieren

```
# Inhalt sortiert ausgeben
peter@tux> sort Liste.txt
Apfel
Banane
Karotten
Milch
Zitronen
...
```

```
# Ausgabe sortiert ausgeben
peter@tux> ls / | sort
bin
boot
dev
etc
home
...
```

Sortieren

```
sort -r /etc/passwd
```

SORT OPTIONEN

-f	Ignoriert Groß- & Kleinschreibung
-r	Sortiert absteigend
-t x	x ist das Trennzeichen
-n	anhand des numerischen Wertes sortieren
-b	ignoriert führende Leerzeichen

Sortieren

0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---

```
peter:x:1001:100:Peter Jahn:/home/peter:/bin/bash  
doris:x:1002:100:Doris Jahn:/home/doris:/bin/bash
```

2

3

1

- Sortierreihenfolge bestimmen

sort -t: +6 +0 -1 /etc/passwd

1. Zuerst nach der Login Shell sortieren (+6)
2. Danach nach dem Benutzernamen (+0) sortieren
3. Ab Feld 1 nicht mehr (-1) sortieren

Numerisch sortieren

- `ls -i | sort`
 - sortiert nach den einzelnen Zahlen
- `ls -i | sort -n`
 - sortiert nach dem kompletten Zahlenwert

```
# Nach dem Zahlenwert (Inode) sortieren
```

```
peter@tux> ls -i | sort -n
```

```
5  .xinitrc.template
```

```
10 bin
```

```
56 public_html
```

```
...
```

Sortieren

Normale Ausgabe eines Verzeichnisses

peter@tux> **ls -l**

```
-rwxrwxrwx  1 jahn  users  234000 2005-02-20 09:34 video.txt
-rwxrwxrwx  1 jahn  users   12000 2005-02-20 09:38 liste.txt
```

0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---

- Sortierte Ausgabe eines Verzeichnisses

- **ls -l | sort**
- **ls -l | sort -n +4 -5**

+4 ...Startfeld für Sortierung

-5 ...Wo soll die Sortierung aufhören

A
B
C

1
2
3

Sort

- Speicherverbrauch ermitteln
 - Welche 10 Benutzer haben die meisten Daten in ihrem Heimatverzeichnis?
 - `du -cks /home/* | sort -rn | head`

```
# Wer verbraucht am meisten Platz im Heimatverzeichnis
peter@tux> du -cks /home/* | sort -rn | head
42923462  /home/peter
348982   /home/franz
789     /home/karl
...
```

Suchen und Ersetzen mit "sed"

Suchen & Ersetzen

- Was ist sed?
 - ein **S**tream **E**ditor der als Filter arbeitet
 - hilft beim automatischen Verändern von Dateiinhalten
 - sucht nach Zeichen und ersetzt diese
 - wird sehr oft in Shell Scripts verwendet

Eingabe

- Datenstrom

- sed empfängt auf seinem Eingabekanal die Daten

```
sed 'Kommando' 0< Datei
```

```
sed 'Kommando' Datei
```

```
befehl | sed 'Kommando'
```

- Jede Zeile wird in einem Buffer abgelegt

sed Ablauf

- Vorgehensweise
 - Zeile für Zeile liest sed von der Standardeingabe (Schleife)
 - kopiert die einzelne Zeile in einem Buffer (Patternspace)
 - bearbeitet den Buffer (Aktionen)
 - gibt den überarbeiteten Buffer auf der Standardausgabe wieder aus

SED-Skripte

`sed 'xxx' eingabe`

Scripte	Bedeutung
<code>p</code>	Adressierte Bereiche ausgeben (<code>print</code>)
<code>d</code>	Adressierte Bereiche löschen (<code>delete</code>)
<code>s</code>	Ersetzt gefundenes Suchmuster (<code>substitute</code>)
<code>a</code>	Text nach einer Position anhängen (<code>append</code>)
<code>i</code>	Text vor einer Position einfügen (<code>insert</code>)
<code>c</code>	Ersetzt adressierte Bereiche (<code>change</code>)
<code>r</code>	Liest eine Datei ein und setzt den Inhalt hinter einen Bereich
<code>w</code>	Speichert den adressierten Bereich in einer Datei (<code>write</code>)
<code>g</code>	Aktion auf die ganze Zeile anwenden (<code>global</code>)

Löschen mit sed

sed 'xxx' eingabe

- Zeile X aus dem Datenstrom löschen
 - '3d' ...dritte Zeile
 - '\$d' ...letzte Zeile
- Zeilen von,bis aus dem Datenstrom löschen
 - '1,3d' ...Zeile 1-3
 - '2,\$d' ...Zeile 2 bis letzte Zeile
 - '1,/STOP/d' ...1 Zeile bis zur Zeile mit dem Wort STOP

Löschen mit sed

- Löschoptionen

- `d` ...Zeile löschen auf die Muster passt
- `!d` ...Alles löschen außer die Zeilen auf die das Muster passt

```
# Alles löschen außer dem definierten Muster  
root@suse # at /etc/passwd | sed '2!d'  
avahi:x:494:492:User for Avahi:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
```

Zeilen löschen mit sed

- alles außer den ersten 10 Zeilen löschen
 - `sed '11,$d' /etc/passwd` 11-Ende löschen
 - `sed '1,10!d' /etc/passwd` 1-10 NICHT löschen
- Zeile 5-15 aus dem Dokument löschen
 - `sed '5,15d' eingabe.txt > ausgabe.txt`
- alles ab der 2ten Zeile aus dem Dokument löschen
 - `sed '2,$d' eingabe.txt > ausgabe.txt`

Zeilen löschen mit sed

- `sed '1,/www/d' /etc/passwd`
 - In Zeile 1 beginnen und alle Zeilen markieren bis in einer Zeile der Suchbegriff 'www' gefunden wird
 - `1, /suchbegriff/`
 - Die Aktion für die Auswahl ist "delete"

Erklärung: Zeile 1-~25 wird gelöscht,
 Zeile ~26-Ende wird ausgegeben

```
# In der Zeile 25 steht der String www
root@tux # cat -n /etc/passwd | sed '1,/www/d'
 26  user:x:1000:100:user:/home/user:/bin/bash
 27  donald:x:1001:100:./home/donald:/bin/bash
```

Delete & reguläre Ausdrücke

- `sed '/:1[0-9][0-9][0-9]:/!d' /etc/passwd`
 - ID 1000-1999 nicht löschen
 - Alle Benutzer mit einer ID 1000-1999 anzeigen

```
# Suche nach einer speziellen UID
root@tux # sed '/:1[0-9][0-9][0-9]:/!d' /etc/passwd
user:x:1000:100:user:/home/user:/bin/bash
donald:x:1001:100:./home/donald:/bin/bash
```

- Varianten
 - `sed -n '/:1[0-9]\{3\}:/p' /etc/passwd`
 - `grep ':1[0-9]\{3\}:' /etc/passwd`
 - `egrep ':1[0-9]{3}:' /etc/passwd`

Startzeile~Aktion

In der 1 Zeile beginnen und jede 2te Zeile löschen

```
peter@tux~> cat passwd | sed '1~2d'
```

```
2 avahi:x:494:492:User for Avahi:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
4 daemon:x:2:2:Daemon:/sbin:/bin/bash
6 ftp:x:40:49:FTP account:/srv/ftp:/bin/bash
8 lp:x:4:7:Printing daemon:/var/spool/lpd:/bin/bash
10 man:x:13:62:Manual pages viewer:/var/cache/man:/bin/bash
```

In der 2 Zeile beginnen und jede 2te Zeile löschen

```
peter@tux~> cat passwd | sed '2~2d'
```

```
1 at:x:25:25:Batch jobs daemon:/var/spool/atjobs:/bin/bash
3 bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/bash
5 dnsmasq:x:495:65534:dnsmasq:/var/lib/empty:/bin/false
7 games:x:12:100:Games account:/var/games:/bin/bash
9 mail:x:8:12:Mailer daemon:/var/spool/clientmqueue:/bin/false
```

Speichern unter

- Schreiben
 - Mit 'w' kann ein markierter Bereich in eine neue Datei geschrieben werden

```
# Ausgabe unterdrücken und Zeile 2-4 in eine neue Datei schreiben
peter@tux~> sed -n '2,4w newfile.txt' /etc/passwd
peter@tux~> cat newfile.txt
2 avahi:x:494:492:User for Avahi:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
3 bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/bash
4 daemon:x:2:2:Daemon:/sbin:/bin/bash
```

suchen & ersetzen

```
sed 's /SuchMuster/ErsatzMuster/' [Datei(en)]
```

- `sed 's/suse/linux/'` option

- `s` ...Suchen und Ersetzen eines Musters
- `suse` ...Suche nach Muster (Case Sensitiv)
- `linux` ...Ersetzen durch Muster
- `/` ...beliebiges Trennzeichen (3x)

Suchen und Ersetzen

- Doppelpunkte durch Tabulatoren ersetzen
 - `sed 's/:/\t/g' passwd`
 - `sed 's/:/STRG-V TAB/g' passwd`

Normale Ausgabe

```
peter@tux~> cat /etc/passwd
```

```
at:x:25:25:Batch jobs d.:/var/spool/atjobs:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/bash
```

Suchen & Ersetzen

```
peter@tux~> sed -e 's/:/ /g' /etc/passwd
```

```
at  x   25   25   Batch jobs d.   /var/spool/atjobs   /bin/bash
bin  x    1    1    bin             /bin                 /bin/bash
ftp  x   40   49   FTP account    /srv/ftp             /bin/bash
```

SED

```
sed [option] 'xxx' eingabe
```

- SED Optionen
 - Bei komplexeren Aufgaben können zusätzliche sed-Optionen hilfreich sein

Option	Bedeutung
-n	Ausgabe unterdrücken
-e	Definition einer weiteren sed-Aktion
-f	Sed Aktionen aus einer Datei lesen
-i	Originaldatei bearbeiten

Ausgabe von Bereichen mit Print

- `sed '<bereich>p'`
 - Adressierten Bereich ausgeben (print)
- `sed -n '<bereich>p'`
 - Ausgabe unterdrücken (-n) und nur den mit (p) markierten Bereich anzeigen
 - `sed -n '2p'` ...2te Zeile
 - `sed -n '$p'` ...letzte Zeile
 - `sed -n '3,6p'` ...3-6te Zeile
 - `sed -n '5,$p'` ...5-letzte Zeile
 - `sed -n 'p'` ...alles ausgeben

2d vs. 2p vs. -n 2p

Alles ausgeben und die 2te Zeile löschen

```
peter@tux~> cat -n /etc/passwd | sed '2d'
```

```
1 at:x:25:25:Batch jobs daemon:/var/spool/atjobs:/bin/bash
3 bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/bash
4 daemon:x:2:2:Daemon:/sbin:/bin/bash
```

Alles ausgeben und die 2te Zeile anzeigen

```
peter@tux~> cat -n /etc/passwd | sed '2p'
```

```
1 at:x:25:25:Batch jobs daemon:/var/spool/atjobs:/bin/bash
2 avahi:x:494:492:User for Avahi:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
2 avahi:x:494:492:User for Avahi:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
3 bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/bash
```

Nichts ausgeben und nur die 2te Zeile anzeigen

```
peter@tux~> cat -n /etc/passwd | sed -n '2p'
```

```
2 avahi:x:494:492:User for Avahi:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
```

mehrere Aktionen durchführen

- `sed -e 's/://\t /g' -e '5,10d' /etc/passwd`
 - Wenn mehrere Aktionen durchgeführt werden sollen muss jede Aktion mit einem `-e` eingeleitet werden
- `sed -e '{s/://\t /g ; 5,10d}' /etc/passwd`
 - Optional können die einzelnen Aktionen in einer geschwungenen Klammer mit Strichpunkt getrennt werden

SED

```
sed [-n] [-e script] [-f scriptdatei] [eingabe]
```

- `sed -n`
 - Alle Ausgaben unterdrücken, außer sie werden mit `p` explizit angefordert
- `sed -e`
 - Wenn `sed` mehrere Befehle ausführen soll muss vor jedem Befehl `-e` angeführt werden
- `sed -f`
 - `sed` liest seine Editing-Befehle aus einer Datei

sed

```
text=abcdefghijkl
```

- `echo $text | sed 's/cde/-----/g'`
 - löscht die Zeichenfolge `cde`

anhängen

- `cat /etc/passwd | sed '/false/a\
-----'`

- Nach jeder Zeile die das Wort false enthält den Text aus der 2 Zeile anhängen
- `a\
...nach der Zeile anhängen`
- `i\
...vor der Zeile anhängen`

```
news:x:9:13:News system:/etc/news:/bin/bash
polkituser:x:104:106:PolicyKit:/var/run/PolicyKit:/bin/false
-----
postfix:x:51:51:Postfix Daemon:/var/spool/postfix:/bin/false
-----
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

Syntax

- Wichtiges zum Syntax

- ältere sed-Versionen können nur die Variante `a\ [ENTER]`
 - der einzufügende Text muss in einer Fortsetzungszeile stehen

```
sed '/false/a\  
-----'
```

- neuere sed-Versionen unterstützen auch die Variante `a\`
 - der einzufügende Text kann in der selben Zeile stehen

```
sed '/false/a\ -----'
```

anhängen & einfügen

- `cat /etc/passwd | sed -e '/root/a\
-----' -e '/root/i\
-----'`

```
news:x:9:13:News system:/etc/news:/bin/bash
polkituser:x:104:106:PolicyKit:/var/run/PolicyKit:/bin/false
postfix:x:51:51:Postfix Daemon:/var/spool/postfix:/bin/false
-----
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
-----
squid:x:31:65534:WWW-proxy squid:/var/cache/squid:/bin/false
sshd:x:71:65:SSH daemon:/var/lib/ssh:/bin/false
uucp:x:10:14:Unix-to-Unix CoPy system:/etc/uucp:/bin/bash
```

anhängen & einfügen

- `sed '/Sysadmin/ a\ ...'`
 - Nach der Zeile mit dem Suchmuster etwas anhängen
- `sed '3 a\ ...'`
 - Nach der 3ten Zeile etwas anhängen
- `sed '$ a\ ...'`
 - Nach der letzten Zeile etwas anhängen

Change

- `sed '3 c\ -----'`
 - Mit `c\` für **Change** können wir auch eine Zeile durch einen neue ersetzen
 - Befehl funktioniert gleich wie `a\` und `i\`

Originaldatei bearbeiten

- Originaldatei bearbeiten
 - Die Option `-i` führt dazu, daß die Änderungen nicht am Bildschirm angezeigt werden sondern direkt in der Originaldatei
 - **ACHTUNG** kann zu Datenverlust führen

```
# Zu Übungszwecken eine Sicherungskopie erstellen  
peter@tux~> cp /etc/passwd passwd
```

```
# Zeile 2-3 in der Sicherungskopie löschen  
peter@tux~> sed -i '2,3d' passwd
```

Hilfreiche Links

- **sed and Multi-Line Search and Replace**
 - <http://austinmatzko.com/2008/04/26/sed-multi-line-search-and-replace/>
- **Sed: Texte automatisch verarbeiten**
 - http://www.linux-fuer-alle.de/doc_show.php?docid=181&catid=8

Zählen

Inhalte zählen

- Wieviele Zeilen, Wörter, Zeichen hat eine Datei
 - `wc Preisliste.txt`
 - `-l` oder `--lines` ...zählt nur die Zeilen
 - `-w` oder `--words` ...zählt nur die Wörter
 - `-c` oder `--chars` ...zählt nur die Zeichen

```
# Zählen & ausgeben der Zeilen, Wörter und Zeichen
peter@tux~> wc Preisliste.txt
180 409 5784 Preisliste.txt
```

wc - Beispiele

- Zählen der *.conf Dateien
 - `ls /etc/*.conf | wc -l`
- Begriff "wait" in Datei inittab zählen
 - `grep wait /etc/inittab | wc -l`
- Liste der Dateien speichern + Summe ausgeben
 - `ls -l | sed 1d | wc -l`
 `sed 1d` ...löscht die 1 Zeile (Summe) von `ls -l`

wc Beispiele

- Alle Dateien in diesem Verzeichnis zählen
 - Wenn der find Befehl ohne Suchbegriff aufgerufen wird zeigt er alle Objekte an die sich im Suchpfad befinden. Ideal um die Objektanzahl zu zählen

```
# Objekte zählen  
peter@tux> find . | wc -l  
4182
```

```
# Objekte zählen  
peter@tux> find /etc | wc -l  
3280
```

Dateiinhalte übersetzen

Übersetzen von Dateiinhalten

- Was ist tr?
 - tr ist ein "translation" Filter
 - tr sucht nach Zeichenmengen und ersetzt sie
- Anwendungsgebiete
 - Kleinbuchstaben durch Großbuchstaben ersetzen
 - Leerzeilen entfernen
 - Wörter ersetzen

abc → ABC

Translation Filter

```
tr -ds Menge1 Menge2
```

TR OPTIONEN

-s	Reduziert mehrere Zeichen aus Menge 1 auf ein solches Zeichen (squeeze)
-d	Enfernt alle Zeichen aus Menge1 (delete)
-ds	delete Menge1 DANACH reduziert Menge2
-c	Ersetzt Menge1 durch alle Zeichen die nicht in der Menge sind

Übersetzen von Dateiinhalten

- alle vorkommenden `a,b` durch `A,B` ersetzen
 - `cat Test.txt | tr ab AB > TestNeu.txt`
- Klein durch Grossbuchstaben ersetzen
 - `cat klein.txt | tr a-z A-Z > gross.txt`

abc → ABC

Übersetzen von Dateiinhalten

- ersetzen mit vordefinierte Mengen
 - `cat klein.txt | tr [:lower:] [:upper:] > gross.txt`

VORDEFINIIERTE MENGEN

`[:lower:]` Kleinbuchstaben

`[:upper:]` Grossbuchstaben

`[:alnum:]` a-zA-Z0-9

`[:space:]` Leerzeichen (horizontal & vertikal)

weitere Optionen: `man tr` oder `man grep`

tr - Beispiele

- `tr abc xyz`
 - Ersetzen von a durch x, b durch y, c durch z
- `tr -s '\n'`
 - alle Leerzeilen löschen (Newline-Zeichen)
- `tr -cs 'a-zA-Z0-9' '\n'`
 - Jedes Wort in eine einzelne Zeile umbrechen

tr & löschen

- Definieren einer Variable
 - `text=abcdefghijk`
- Löschen der einzelnen Zeichen a c e
 - `echo $text | tr -d 'ace'`

tr & löschen

- Definieren einer Variable
 - `VAR=%triples`
- Zeichen % löschen und wieder speichern
 - `VAR=`echo $VAR | tr -d %``

Dateien umbenennen (A->a)

- Dateien umbenennen

- alle Dateien im lokalen Verzeichnis bearbeiten
- alle Großbuchstaben durch Kleinbuchstaben ersetzen

```
for i in *  
do  
    lower=`echo $i | tr [:upper:] [:lower:]`  
    mv $i $lower  
done
```

Dateiinhalte vergleichen

Vergleichen von Dateiinhalten

```
diff /etc/hosts /etc/hosts.old
```

Inhalt gleich
oder nicht
gleich?

DIFF

```
diff -i /etc/hosts /etc/hosts.old
```

OPTIONEN

-w	Leerzeichen ignorieren
-c , -c #	zusätzlich 3 (#) Folgezeilen ausgeben
-r	Rekursiv alle Unterverzeichnisse vergleichen
-i	Gross- & Kleinschreibung ignorieren

man diff

Dateien vergleichen mit "diff"

```
#etc/hosts  
127.0.0.1    localhost  
10.5.1.1    pc1  
10.5.1.2    pc2  
10.5.1.3    pc3
```

```
#etc/hosts.backup  
127.0.0.1    localhost  
10.5.1.1    pc1  
10.5.1.2    pc2  
10.5.1.4    pc4
```

```
diff -w /etc/hosts /etc/hosts.backup
```

```
1c1  
< #etc/hosts  
> #etc/hosts.backup  
5c5  
< 10.5.1.3    pc3  
>10.5.1.4    pc4
```

Dateien vergleichen

- Vergleichen von 2 Dateiinhalten
 - `diff optionen datei1 datei2`
- Vergleichen von 2 grossen Dateiinhalten
 - `diff optionen datei1 datei2 > differenz.txt &`

Varianten von diff

- **wdiff**
 - ist eine Frontend für diff und vergleicht wort-weise
 - ideal für Texte wo sich eher Wörter anstatt von Zeilen verändert haben

```
WDiff
File Edit View Split Options Info Help
C:\c\WDIFF\src\wdiff32.rc C:\c\WDIFF\src\prev\wdiff32.rc
88 MENUITEM "%Inline Difference Foreground...", I 88 MENUITEM "%Inline Difference Foreground...", I
89 MENUITEM "In&line Difference Background...", I 89 MENUITEM "In&line Difference Background...", I
90 END 90 END
91 POPUP "%View" 91 POPUP "%View"
92 BEGIN 92 BEGIN
93 MENUITEM "%Hide Matching Areas\tF7", IDM_HI 93 MENUITEM "%Hide matching areas\tF7", IDM_HI
94 MENUITEM "%Line Numbers\tF8", IDM_NOI 94 MENUITEM "%Line Numbers\tF8", IDM_NOI
95 MENUITEM "%Show Inline Differences", IDM_SH 95 MENUITEM "%Show Inline Differences", IDM_SH
96 END 96 END
97 END 97 END
98 POPUP "%Info" 98 POPUP "%Info"
```

Grafisches KDE-DIFF: kompare

LinuxCampus.net

trainings from the experts